План кровли

Фартук из ПВХ мембраны для воронки ТН

Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ Ø4,8х1 мм с телескопическим крепежом ТехноНИКОЛЬ для рейки в шве

Жидкий ПВХ

Сварной шов – 30 мм

LOGICPIR PROF–50мм

не менее 5%

Саморез сверлоконечный (с прессшайбой Ø4,2х 25 мм

Лист оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (поз.4)

ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ

Лестница см.0211/21-0202.1-КМ9

Компенсатор из оцинкованной стали (для узла 4/поз2)

Компенсатор для узла 6(поз3)

Шнур типа вилатерм Ø8мм

LOGICROOF V–SP 1,5мм

Технолайт экстра

Сварной шов – 30мм

Телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ

Паробарьер СА 500

Компенсатор из оцинкованной стали

Саморез 4,2х25 с прессшайбой

Саморез 4,2х25 в каждую волну

Аэратор

Сварной шов 30мм

Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ Ø4,8 мм с телескопическим крепежом ТехноНИКОЛЬ

Геотекстиль термообработанный 300г.м2 (или аналог)

Фанера облицованная ФОБ-Ф/Ф, I/I, Е1, 3000х750х12; ДВ 120/120 ГОСТ Р 53920–2010,

Разрез 1–1

Сварной шов–30мм

Фасонный элемент ФМ.16х220, t=0,5мм

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ

Краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ

Телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ

Сварной шов 10мм

LOGICROOF V–SP 1,5мм

Сварной шов 50мм

Саморез сверлоконечный 4,8х80 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 50мм

Прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ

Саморез сверлоконечный 5,5х35

Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7мм 100х300 (поз1)

Саморез сверлоконечный 5,5х35

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 50мм, в каждую волну

Металлический стакан см ОВ

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ

Краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ

LOGICROOF V–SP 1,5мм

Телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ

Сварной шов 10мм

Сварной шов 30мм

Разрез 1–1

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 50мм, в каждую волну

1. При монтаже вентоборудования выполнять узлы прохода и соединения с гидроизоляционными слоями кровли в соответствии с технической документацией на оборудование.
2. Кровельные работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), СП 17.13330.2017, с соблюдением правил техники безопасности.
3. Работы по устройству водоизоляционного ковра выполнять в соответствии с рекомендациями по применению кровельного материала.
4. На кровле выполнить ходовые мостики, из фанеры обернутой геотекстилем, плотностью не менее 300 г/м2, поверх которой наваривается кровельная полимерная мембрана, в соответствии с руководством по проектированию и устройству кровель ТЕХНОНИКОЛЬ.
5. Система внутреннего водостока см. 0211/21-0202.1-ВК. Обогрев водосточных воронок см. 0211/21-0202.1-ЭМ.
6. Узлы кровли выполнять по узлам ТЕХНОНИКОЛЬ.

Согласовано:			
гип. спец. ТХ	Ермачкова		05.22
гип. спец. ОВ	Карпентов		05.22
гип. спец. ВК	Ковынина		05.22
гип. спец. ЭМ	Массалимов		05.22

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						0211/21-0202.1-АР		
7	-	зам	36-23		12.23	АО "Золото Селигдара" Горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Хвойное"		
1	-	зам	11-22		09.22			
Изм.	Колич	Лист	№док	Подпись	Дата			
Разраб.		Белова			06.22	Площадка ЗИФ Главный корпус ЗИФ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Колтунчик			06.22		Р	12	
Норм.контр.		Макаров			06.22	План кровли	ООО НПО "АкадемГЕО" г. Новосибирск		
ГИП		Паличев			06.22				

Формат А1